

## Normale & Dienstleistungen

### Raunormale



#### Normale in Metallausführung | Taststrecke $l_t = 4,8 \text{ mm}$ | hart

Normal	Artikelnummer
Raunormal Stufe 1, DAkKS-DKD-kalibriert, Ra ca. $0,2 \mu\text{m}$   Rz ca. $1,5 \mu\text{m}$	1000 7524
Raunormal Stufe 2, Werkskalibrierprotokoll, Ra ca. $0,5 \mu\text{m}$   Rz ca. $3,0 \mu\text{m}$	1000 7525
Raunormal Stufe 3, DAkKS-DKD-kalibriert, Ra ca. $1,5 \mu\text{m}$   Rz ca. $8,5 \mu\text{m}$	1000 7526
Raunormalsatz Stufe 1-3, DAkKS-DKD-kalibriert	1000 7527

#### Normale in Nickelausführung | Taststrecke $l_t = 1,5 \text{ mm}$ | superfein

Normal	Artikelnummer
Raunormal superfein Stufe 1, DAkKS-DKD-kalibriert, Ra ca. $0,025 \mu\text{m}$   Rz ca. $0,150 \mu\text{m}$	575 283
Raunormal superfein Stufe 2, DAkKS-DKD-kalibriert, Ra ca. $0,060 \mu\text{m}$   Rz ca. $0,350 \mu\text{m}$	1007 1807
Raunormal superfein Stufe 3, DAkKS-DKD-kalibriert, Ra ca. $0,080 \mu\text{m}$   Rz ca. $0,450 \mu\text{m}$	1007 1808

#### Rk-Normale in Nickelausführung nach DIN EN ISO 13565 bzw. DIN EN ISO 21920 Speziell für Rk-Kenngrößen | Taststrecke $l_t = 4,8 \text{ mm}$

Normal	Artikelnummer
Rk-Raunormal DIN EN ISO 13565, DAkKS-DKD-kalibriert, Rk ca. $0,4 \mu\text{m}$   Ra ca. $0,32 \mu\text{m}$	auf Anfrage

#### Kalibrierdienstleistungen Raunormale

Kalibrierung	Artikelnummer
DAkKS-DKD-Kalibrierung Raunormal	1000 7483
Zusätzliche Auswertung nach DIN EN ISO 21920	724 007